

КОМПЛЕКТУЮЩАЯ ВЕДОМОСТЬ
термоусадочной соединительной муфты типа 10РСТп
для соединения 4-х жильных кабелей с
резиновой изоляцией на напряжение до 10кВ включительно

наименование деталей	10РСТп (4/35-50)		10РСТп (4/70-120)		10РСТп (4/150-240)	
	кол.	размер	кол.	размер	кол.	размер
шланг	1	100/30-950	1	120/30-950	1	120/30-950
перчатка	2	4 – 2 – 1	2	4 – 2 – 1	2	4 – 3 – 1
трубка жильная	3	33/14-230	3	33/14-300	3	45/18-300
	3	33/14-330	3	33/14-400	3	45/18-400
	1	20/8-230	1	-300	1	-300
	1	20/8-330	1	-400	1	-400
манжета подкладная	3	33/14-120	3	33/14-120	3	33/14-120
манжета двухслойная	3	45/15-160	3	45/15-160	3	65/25-260
трубка регулятор	6	120	6	120	6	120
пластина-регулятор	3	80x80	3	110x110	3	140x140

Варианты комплектации кабельных муфт

Кабельна арматура						
болтовой з'єднувач	3	СБ - 1	3	СБ - 2	3	СБ - 3
гільза (ГА, ГМ, ГМЛ)	3	ГМ50	3	ГМ120	3	ГМ240
без кабельної арматури	-	-	-	-	-	-

Комплект муфты испытан и принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ У 27.9-32979937-001: 2017 и допущен к применению.

Отметка технического контроля качества