

КОМПЛЕКТУЮЩАЯ ВЕДОМОСТЬ
термоусадочная концевой муфты типа 1КВТп и 1КНТп
для оконцевания 4-х жильных кабелей с бумажной масло-пропитанной
изоляция с наконечником и без наконечника на напряжение до 1кВ включительно

наименование деталей	1КВТп (4/16-25)		1КВТп (4/35-50)		1КВТп (4/70-120)		1КВТп (4/150-240)		1КНТп (4/16-25)		1КНТп (4/35-50)		1КНТп (4/70-120)		1КНТп (4/150-240)	
	кол.	размер	кол.	размер	кол.	размер	кол.	размер	кол.	размер	кол.	размер	кол.	размер	кол.	размер
перчатка низковольтная	1	4-1-1	1	4-1-1	1	4-2-1	1	4-2-1	1	4-1-1	1	4-1-1	1	4-2-1	1	4-2-1
трубка жильная	1	15x3200	1	15x3200	1	28x3200	1	33x3200	1	15x3200	1	15x3200	1	28x3200	1	33x3200
манжета конечная	4	20x100	4	20x100	4	28x100	4	33x120	4	20x100	4	20x100	4	28x100	4	33x120
манжета поясная	1	45x150	1	45x150	1	50x200	1	60x200	1	45x150	1	45x150	1	50x200	1	60x200
манжета пальцевая	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28x100	4	28x100	4	33x120	4	40x120
изолятор	-	-	-	-	-	-	-	-	3	32/7	3	32/7	3	45/13	3	45/13

Варианты комплектации кабельных муфт

Кабельная арматура																	
болтовой наконечник	4	НБ - 0	4	НБ - 1	4	НБ - 2	4	НБ - 3	4	НБ - 0	4	НБ - 1	4	НБ - 2	4	НБ - 3	
наконечник (НА, НС, НМЛ)	4	НА25	4	НА50	4	НА120	4	НА240	4	НА25	4	НА50	4	НА120	4	НА240	
без кабельной арматуры		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Система заземления																	
непаяная	провод заземления	1	16мм	1	16мм	1	25мм	1	25мм	1	16мм	1	16мм	1	25мм	1	25мм
	пружина	2	20мм	2	20мм	2	20мм	2	25мм	2	20мм	2	20мм	2	20мм	2	25мм
	терка	2	30x120	2	30x120	2	30x120	2	30x120	2	30x120	2	30x120	2	30x120	2	30x120
	припой ПОС 30	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г
паяная	жир паяльный	1	25г	1	25г	1	25г	1	25г	1	25г	1	25г	1	25г	1	25г
	припой ПОС 30	1	100г	1	100г	1	100г	1	100г	1	100г	1	100г	1	100г	1	100г
	припой А	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г
	жир паяльный	1	50г	1	50г	1	50г	1	50г	1	50г	1	50г	1	50г	1	50г

Комплект муфты испытан и принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ У 27.9-32979937-001: 2017 и допущен к применению.

Отметка технического контроля качества