

**КОМПЛЕКТУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ**  
**термозбіжна з'єднувальної муфти типу 10РСТп**  
**для з'єднання 4-ох жильних кабелів з**  
**гумовою ізоляцією на напругу до 10кВ включно**

| найменування деталей | 10РСТп (4/35-50) |            | 10РСТп (4/70-120) |            | 10РСТп (4/150-240) |            |
|----------------------|------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|
|                      | кіл.             | розмір     | кіл.              | розмір     | кіл.               | розмір     |
| шланг                | 1                | 100/30-950 | 1                 | 120/30-950 | 1                  | 120/30-950 |
| рукавичка            | 2                | 4 – 2 – 1  | 2                 | 4 – 2 – 1  | 2                  | 4 – 3 – 1  |
| трубка жильна        | 3                | 33/14-230  | 3                 | 33/14-300  | 3                  | 45/18-300  |
|                      | 3                | 33/14-330  | 3                 | 33/14-400  | 3                  | 45/18-400  |
|                      | 1                | 20/8-230   | 1                 | -300       | 1                  | -300       |
|                      | 1                | 20/8-330   | 1                 | -400       | 1                  | -400       |
| манжета підкладна    | 3                | 33/14-120  | 3                 | 33/14-120  | 3                  | 33/14-120  |
| манжета двошарова    | 3                | 45/15-160  | 3                 | 45/15-160  | 3                  | 65/25-260  |
| Трубка регулятор     | 6                | 120        | 6                 | 120        | 6                  | 120        |
| пластина-регулятор   | 3                | 80x80      | 3                 | 110x110    | 3                  | 140x140    |

**Варіанти комплектація кабельних муфт**

| Кабельна арматура      |   |        |   |        |   |        |
|------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|
| болтовий з'єднувач     | 3 | СБ - 1 | 3 | СБ - 2 | 3 | СБ - 3 |
| гільза (ГА, ГМ, ГМЛ)   | 3 | ГМ50   | 3 | ГМ120  | 3 | ГМ240  |
| без кабельної арматури | - | -      | - | -      | - | -      |

Комплект муфти випробуваний і прийнятий відповідно до вимог технічних умов ТУ У 27.9-32979937-001:2017 і допущений для застосування.

Відмітка технічного контролю якості