

**КОМПЛЕКТУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ**  
**термоусаджувальної з'єднувальної муфти типу 1ПСТп**  
**для з'єднання 3-и та 4-и жильних кабелів з пластмасовою**  
**ізоляцією на напругу до 1кВ включно**

найменування деталей	1ПСТп (3/16-25)		1ПСТп (3/35-50)		1ПСТп (3/70-120)		1ПСТп (3/150-240)		1ПСТп (4/16-25)		1ПСТп (4/35-50)		1ПСТп (4/70-120)		1ПСТп (4/150-240)	
	кіль.	розмір	кіль.	розмір	кіль.	розмір	кіль.	розмір	кіль.	розмір	кіль.	розмір	кіль.	розмір	кіль.	розмір
шланг	1	70/18-350	1	70/18-350	1	90/30-500	1	120/40-600	1	70/18-3500	1	70/18-350	1	90/30-500	1	120/40-600
манжета ізолююча	3	20/8-80	3	20/8-80	3	28/11-200	3	33/14-200	4	20/8-80	4	20/8-80	4	28/11-200	4	33/14-200

**Варіанти комплектація кабельних муфт**

Кабельна арматура																	
болтовий з'єднувач	3	СБ - 0	3	СБ - 1	3	СБ - 2	3	СБ - 3	4	СБ - 0	4	СБ - 1	4	СБ - 3	4	СБ - 4	
гільза (ГА, ГМ, ГМЛ)	3	ГА25	3	ГА50	3	ГА120	3	ГА240	4	ГА25	4	ГА50	4	ГА120	4	ГА240	
без кабельної арматури	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Система заземлення																	
непаяна	провід заземлення	1	16мм	1	16мм	1	16мм	1	16мм	1	16мм	1	16мм	1	16мм	1	16мм
	пружина	2	20мм	2	20мм	2	20мм	2	20мм	2	20мм	2	20мм	2	20мм	2	20мм
	терка	2		2		2		2		2		2		2		2	
	припой ПОС 30	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г
	жир паяльний	1	25г	1	25г	1	25г	1	25г	1	25г	1	25г	1	25г	1	25г
паяна	припой ПОС 30	1	100г	1	100г	1	100г	1	100г	1	100г	1	100г	1	100г	1	100г
	припой А	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г	1	70г
	жир паяльний	1	50г	1	50г	1	50г	1	50г	1	50г	1	50г	1	50г	1	50г

Комплект муфти випробуваний і прийнятий відповідно до вимог технічних умов ТУ У 27.9-32979937-001:2017 і допущений для застосування.

Відмітка технічного контролю якості