

КОМПЛЕКТУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
термозбіжної з'єднувальної муфти типу 1СТп
для з'єднання 4-и жильних кабелів з паперовою масло-просоченою
ізоляцією на напругу до 1кВ включно

найменування деталей	1СТп (4/6-16)		1СТп (4/25-50)		1СТп (4/70-120)		1СТп (4/150-240)	
	кіл.	розмір	кіл.	розмір	кіл.	розмір	кіл.	розмір
шланг	1	70/24-800	1	70/24-800	1	100/34-1000	1	120/37-1000
Термоусадж. рукавичка	2	4 - 1 - 1	2	4 - 1 - 1	2	4 - 2 - 1	2	4 - 3 - 1
трубка жильна	4	15/6-100	4	15/6-200	4	28/11-200	4	38/19-200
	4	15/6-200	4	15/6-300	4	28/11-300	4	38/19-300
манжета ізолююча	4	16см	4	16см	4	16см	4	20см
стрічка-герметик (шириною 60мм)	2	200	2	200	2	200	2	200
	2	300	2	300	2	400	2	400
нитки суворі	1	3000	1	3000	1	3000	1	3000
ганчір'я	1	20x40см	1	20x40см	1	20x40см	1	20x40см
рукавиці робочі	1		1		1		1	

Варіанти комплектації кабельних муфт

Кабельна арматура									
болтовий з'єднувач	4	СБ - 0	4	СБ - 1	4	СБ - 2	4	СБ - 3	
гільза (ГА, ГМ, ГМЛ)	4	ГА25	4	ГА50	4	ГА120	4	ГА240	
без кабельної арматури	-	-	-	-	-	-	-	-	
Система заземлення									
непаяна	провід заземлення	1	16мм	1	16мм	1	16мм	1	25мм
	пружина	2	20мм	2	20мм	2	25мм	2	25мм
	терка	2		2		2		2	
	припой ПОС 30	1	70г	1	70г	1	70г	1	100г
паяна	жир паяльний	1	20г	1	20г	1	20г	1	25г
	припой ПОС 30	1	70г	1	70г	1	70г	1	100г
	припой А	1	50г	1	50г	1	50г	1	70г
	жир паяльний	1	20г	1	20г	1	20г	1	25г

Комплект муфти випробуваний і прийнятий відповідно до вимог технічних умов ТУ У 27.9-32979937-001:2017 і допущений для застосування.

Відмітка технічного контролю якості